



Concedersi il lusso di godere del proprio tempo e degli spazi che amiamo. Personalizzare il proprio mondo dando qualità e carattere alla vita. Scegliere per la propria casa i pezzi che più ci rappresentano e ci permettono di renderla unica e originale. Essere certi che i materiali che utilizziamo siano sicuri ed ecologici e garantiscano il benessere abitativo di noi stessi e di coloro che amiamo.

Smart è creato per le persone che vogliono essere libere di esprimere il proprio stile e vogliono scegliere un prodotto di qualità per vivere le sensazioni più autentiche che il legno può regalare.

Tavole a 3 strati di grande formato dolcemente spazzolate per mettere in rilievo la naturalezza delle venature.

Colorazioni più audaci affiancano i toni naturali del rovere.

Cinque mani di vernice proteggono la superficie delle tavole preservandone la bellezza nel tempo e rendendone facile la manutenzione.

Le vernici ecologiche impiegate per le finiture garantiscono un prodotto sicuro che ci accompagnerà per tutta la vita.

La presenza di nodi in alcune varianti della collezione vogliono mostrare la struttura più autentica e genuina del legno.



VISSUTO AFFASCINANTE



Il colore bruno della quercia antica e la superficie spazzolata regalano un aspetto che ricorda un passato personale.



INCANTO NATURALE

Linee pulite e pure si ritrovano nella semplice naturalezza del rovere.





ENERGIA DELLA NATURA



Imprecisioni e diversità del legno danno vita ad un'originalità esclusiva.





RELAX ASSOLUTO



La freschezza della quercia appena segata dona un'aurea di pace e tranquillità.



LEGGEREZZA ESISTENZIALE



Colore morbido che nobilita con la sua purezza ogni spazio.



VISIONE PERSONALE

Riflessi cangianti portati in vita dai giochi di luce.





LIBERA ESPRESSIONE



Un tono inconfondibile che diventa malleabile per essere interpretato da una creatività senza limiti.

ROVERE FOG



TAVOLE A TRE STRATI, SPESSORE 15 MM, MICROBISELLATE SUI 4 LATI



ROVERE COFFEE

Classe EN □ Scelta CDD Superficie Termotrattata Spazzolata Vernice Naturale Opaca Dimensioni 1800/1900x148/190x15 mm Strato d'usura 3,7 mm



ROVERE SAND

Classe EN □ Scelta CD Superficie Spazzolata Vernice Naturale Opaca Dimensioni 1800/1900x190x15 mm Strato d'usura 3.7 mm



ROVERE MILK

Classe EN △ Scelta ABC Superficie Spazzolata Vernice Colorata Opaca Dimensioni 1800/1900x148x15 mm Strato d'usura 3,7 mm



ROVERE FOG

Classe EN □ Scelta CD Superficie Spazzolata Vernice Colorata Opaca Dimensioni 1800/1900x148x15 mm Strato d'usura 3,7 mm



ROVERE GOLD

Classe EN O Scelta AB Superficie Spazzolata Vernice Naturale Opaca Dimensioni 1800/1900x148x15 mm Strato d'usura 3,7 mm



ROVERE CREAM

Classe EN O Scelta AB Superficie Spazzolata Vernice Colorata Opaca Dimensioni 1800/1900x148x15 mm Strato d'usura 3.7 mm



ROVERE SILVER

Classe EN □ Scelta CD Superficie Spazzolata Vernice Colorata Opaca
Dimensioni 1800/1900x148x15 mm
Strato d'usura 3,7 mm







VERNICI ECOLOGICHE

Le vernici utilizzate sono completamente atossiche, questo significa che il parquet è completamente privo di emissioni di sostanze nocive.




STRUTTURA DEL PARQUET

Strato legno nobile. La superficie è costituita da legno nobile in rovere dello spessore di 3,7 mm. Strato intermedio.

Strato intermedio. Lo strato intermedio è composto da legno di conifera per conferire stabilità e solidità al parquet in azione sinergica con lo strato

inferiore.


Quest'ultimo strato in derullato svolge un'azione controbilanciante.



POSA FLOTTANTE

FOSA ROTIANTE.


Fra il materiale ed il sottofondo viene interposto uno strato di nylon da 200 micron (con funzione di barriera vapore), quindi un materassino fonoassorbente da 2 o 3 min in polietilene (in alternativa sughero pressato o feltro) dopodiché si procede alla posa mediante l'incollaggio delle tavole tra maschio e femmina. In corrispondenza del perimetro e delle soglie vengono rispotati gli spazi per la dilatazione del materiale.



POSA INCOLLATA

POSA INCOLLAIA

Prima della posa verificare che la superficie
sia asciutta, piane a priva di infiltrazioni.
Il sattofondo puè essere di varia nature:
cementizio, in anidride, pannelli in fibra
legnosa e povimenti ceromici esistenti.
La flessibilità delle doghe e la precisione
dell'aggancio garantita dalla maschiatura
semplificano la posa e la rendono più
veloce. Le doghe devono essere incollate
sull'intera superficie. Il parquet è idoneo
alla posa su sottofondi con sistemi di
riscaldamento a pavimento.



POSA SU MASSETTO TERMORISCALDATO

Il parquet viene posato su soltafondi cementizi riscaldati da serpentine che permettono di trasferire direttamente sul legno il calore in modo uniforme senza che il parquet subisca deformazioni o fessurazioni. La posa può essere flottante o incollata.



Tutti i prodotti Smart rispondono ai requi-siti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in le-gno.



Tutti i prodotti verniciati rientrano nella classe di reazione al fuoco Cfl-s1.



Tutti i prodotti Smart rispettano ampia-mente le direttive europee relative al con-tenuto di formaldeide ponendosi ampia-mente al di sotto degli standard richiesti e garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.

progetto grafico: www.shaken.it - Milano stampa: linea grafica Bertelli - Trento Marzo 2013

